



## H+H KALKSANDSTEIN STÜRZE

### KS-FLACHSTÜRZE



Format	Sturz- dicke	Sturz- höhe	Gewicht [kg/lfm]	Sturzlänge					
	[mm]	[mm]		[m]					
KS-Flachsturz NF	115	71	16	1,25	1,50	–	–	–	–
KS-Flachsturz 2 DF	115	113	25	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
KS-Flachsturz 3 DF	175	113	38	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50

### KS-SYSTEMSTÜRZE



Format	Sturz- dicke	Sturz- höhe	Gewicht [kg/lfm]	Sturzlänge					
	[mm]			[m]					
KS-Systemsturz 115	115	123	27	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
KS-Systemsturz 150	150		36						
KS-Systemsturz 175	175		41						
KS-Systemsturz 200	200		47						
KS-Systemsturz 240	240		57						

Dieses Informationsblatt dient der Beratung.  
Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.  
Stand 06/2021

H+H Deutschland GmbH  
Industriestraße 3  
23829 Wittenborn  
Telefon +49 4554 7000