

U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit H+H Kalksandstein

Außenwandkonstruktion aus H+H Kalksandstein mit Kerndämmung und Verblendschale

Rohdichteklasse	Tragschale		Dämmstoff		U-Werte [W/m ² K]				
	Wärmeleitfähigkeit λ_B	Wanddicke	WLG	Wärmeleitfähigkeit λ_D	Dicke der Dämmschicht				
					[W/mK]	[mm]			
KS 1,8	0,990	175	032	0,032	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
KS 1,8	0,990	175	035	0,035	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16
KS 1,8	0,990	240	032	0,032	0,29	0,25	0,22	0,19	0,18
KS 1,8	0,990	240	035	0,035	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16
KS 1,8	0,990	240	035	0,035	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17

Dieses Informationsblatt dient der Beratung.
Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 11/2019

H+H Deutschland GmbH
Industriestr. 3
23829 Wittenborn
info@HplusH.de
www.HplusH.de