

# Komplextrennwände mit H+H Kalksandstein

Komplextrennwand (nicht normativ geregelt – gemäß Gutachten)	Rohdichte- klasse	Mindestwanddicke $t_f$ [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse REI-M 180 bzw. EI-M 180	
		1-schalige Ausführung	2-schalige Ausführung
Raumabschließende Wände standsicher gegenüber Stoßbeanspruchung (4000 Nm)			
alle KS-Steine unter Verwendung von Normal- mauermörtel $\geq$ NM II und Dünnbettmörtel	alle	365	2 x 240
KS-Voll-, Blocksteine mit Steifestigkeitsklasse $\geq$ 12 unter Verwendung von Normalmauermörtel NM III	$\geq$ 1,8	240	–
KS-Plansteine und KS-QUADRO mit Steifestig- keitsklasse $\geq$ 12 unter Verwendung von Dünnbettmörtel	$\geq$ 1,6	240	–

Dieses Informationsblatt dient der Beratung.  
Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.  
Stand 11/2019

H+H Deutschland GmbH  
Industriestr. 3  
23829 Wittenborn  
info@HplusH.de  
www.HplusH.de